



Especificaciones modelo Galgo
(Modelo rápido recomendado para portones domiciliarios de
Bajo porte)

- Potencia motor eléctrico: 1/4 HP
- Revoluciones del motor 2800
- Alimentación 220V 50 Hz
- Consumo: 1.4 A
- Reducción 1:25
- Capacidad de arrastre max. recomendada 300Kg.
- Cuerpo de aleación de aluminio con agujeros de regulación para fácil montaje
- Corona interna metálica montado sobre eje de acero y rodamientos
- Piñón de salida de 18 dientes (módulo 4) de aluminio.
- Cobertor protector inyectado con protección UV apto intemperie
- Tiempo de apertura de 7 seg. para los 3 metros
- Cremalleras de Nylon Macizo montadas con 16 tornillos por metro sobre perfil galvanizado
- Desbloqueo mecánico mediante puerta de aluminio con cerradura tipo Yale
- Sistema de codificación de controles Learning Code
- Desaceleración programable en ambos extremos para evitar impacto violento de cierre
- Finales de carrera ajustable mediante patín y micros de corte
- Embrague electrónico regulable para el sistema de anti aplastamiento
- Apto para 10 maniobras por hora
- Capacidad de almacenamiento de hasta 30 botones
- Memorización automática de recorrido

VISTA MODELOS

