



Especificaciones modelo Liebre 450

(Modelo recomendado para portones domiciliarios entre 3 y 4 metros de largo por 2 de altura)

- Potencia motor eléctrico: 1/3 HP
- Revoluciones del motor 2800
- Alimentación 220V 50 Hz
- Consumo: 1.7 A
- Reducción 1:25
- Capacidad de arrastre max. recomendada 500Kg.
- Cuerpo de aleación de aluminio con agujeros de regulación para fácil montaje
- Corona interna de Bronce montado sobre eje de acero y rodamientos
- Piñón de salida de 18 dientes (módulo 4) de aluminio.
- Cobertor protector inyectado con protección UV apto intemperie
- Tiempo de apertura de 7 seg. para los 3 metros
- Cremalleras de Nylon Macizo montadas con 16 tornillos por metro sobre perfil galvanizado
- Desbloqueo mecánico mediante puerta leva con cerradura tipo Yale
- Sistema de codificación de controles Learning Code
- Desaceleración programable en ambos extremos para evitar impacto violento de cierre
- Finales de carrera ajustable mediante patín y micros de corte
- Embrague electrónico regulable para el sistema de anti aplastamiento
- Cierre automático programable
- Apto para 20 maniobras por hora
- Acepta botonera externa
- Capacidad de almacenamiento de hasta 100 botones
- Memorización automática de recorrido
- Función consorcio y una amplia variedad de modos de programa por medio del control remoto.
- Funcionamiento a elección en modo automático y en semi automático
- Salida auxiliar programable para conexionado de cerradura eléctrica, semáforo o luz e cortesía

VISTA MODELOS POTRO- LIEBRE

